



Antony Farben GmbH
Hanferstr. 3
D-79108 Freiburg-Hochdorf
www.antonyfarben.de
Druckdatum: 14.08.2014

Produktname: Antony 1K-Universal-Haftvermittler (Primer) grau 3kg

PRODUKTBESCHREIBUNG NR. : 1684-O

1. Anwendungsgebiet:

Mehrzweck-Grundierfüller für die Reparaturlackierung. Wegen seines hohen Feststoffgehalts bestens geeignet für Anwendung auf kleineren Reparaturstellen.. Mit guten Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auch auf Problemuntergründen wie z.B. Aluminium und verzinktem Stahlblech, sodass mit diesem schnelltrocknenden, glatt verlaufenden Primer ein guter Decklackstand erreicht werden kann. Isoliert gut die Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen. Hervorragend als Füller geeignet.

2. Anwendung:

Das Produkt kann vor Anwendung mit Spezialverdünner auf gewünschte Viskositäten eingestellt werden (bis zu einem Mischungsverhältnis 60:40). Applikation:

Sprühen aus 15-20cm Sprühabstand. 2 Sprühgänge 15-20µm mit 3-5 min. Zwischenablüßzeit
Werkgrundierungen, Altlackierungen, Polyesteruntergründe:

Anschleifen des ausgehärteten, nicht blutenden und nicht thermoplastischen Untergrundes mit anschließender Reinigung.

Aluminium und verzinktes Stahlblech:

Untergrund mit Reinigungsmittel reinigen, mit feinem Schleifpapier oder Schleifpad anschleifen, nachreinigen und gut trocknen.

Stahlblech:

Die zu lackierenden Oberflächen müssen trocken, sauber, rost-, fett- und trennmittelfrei sein. Bei blankem Blech genügt Reinigung, Entfettung und Anschleifen.

3. Produktdaten:

Schnelltrocknend

Trocknungszeit: ca. 20 min

Überlackierbarkeit: nach ca. 10 - 15 min. mit allen gängigen Autolacken.

Produkt ist normalerweise ohne Zwischenschliff überlackierbar. Evtl. auftretende Staubeinschlüsse können nach 30 min. mit Softpad Superfine oder naß mit Schleifpapier Körnung P600 leicht geköpft werden.

4. Sicherheitstext:

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.

5. Volumen:

3kg e

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes verfügbaren Daten, die nach Ansicht des Herstellers als zuverlässig angesehen werden. Eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Richtigkeit dieser Daten wird jedoch nicht übernommen.

Die Antony Farben GmbH übernimmt ebenfalls keine Verantwortung hinsichtlich der Verwendung dieser Daten oder der erwähnten Produkte, Verfahren oder Geräte. Sie selbst müssen entscheiden, ob die Produkte für den von Ihnen geplanten Einsatz, für den Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit und Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und den Verwendern dieses Materials geeignet und vollständig sind. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

Wir empfehlen dringend, dass jeder Druckentwurf, der zur Erstellung von Etiketten, bedruckten Dosen oder Ähnlichem führen soll, an die Antony Farben GmbH zur Überprüfung und endgültigen Freigabe zugestellt wird.

Diese Produktinformation ersetzt jede Information zu dem gleichlautenden Produkt, welche vor dem oben ausgewiesenen Erstellungsdatum der obigen Produktinformation ausgestellt wurde.