

Antony TOP-COLOR

Renoviervlies 130

vorpigmentiertes Glattvlies



Produktbeschreibung

Technische Daten

Qualität	Zellulosevlies
Farbton	weiß
Gewicht (ISO 536)	ca. 130 g/m ²
Volumen	1,8-2,0 cm ³ /g
Trockenbruchkraft längs	> 70 N/15 mm
Trockenbruchkraft quer	> 50 N/15 mm
Nassdehnung quer (A 10-011/27 nach Fenchel)	0,33 %

Anwendungsbereich/Eigenschaften

TOP-Color Renoviervlies 130 vorpigmentiertes Glattvlies wird in der Flächenrenovierung und Sanierung, für feinstrukturierte Untergründe z.B. Glasgewebe, Strukturputze oder zur Rissüberbrückung eingesetzt. Zur Schaffung glatter, tapezierfertiger oder überstreichbarer Untergründe im Innenbereich. TOP-Color Renoviervlies 130 ist im verarbeiteten Zustand schwer entflammbar und entspricht der Brandstoffklasse B-s1, d0. Zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100
Nur innen einsetzbar.

Verarbeitungshinweise

Bitte vor Zuschnitt Warenausfall kontrollieren und nur Ware mit gleicher Anfertigungsnummer verarbeiten. Bei erkennbaren Mängeln wird Ersatz geleistet. Folgekosten werden nicht erstattet. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest gleichmäßig saugfähig und glatt sein. Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen.

Raue Untergründe mit geeigneten Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe ggf. Grundieren.

1.) Verwendung als Anstrichträger:

Zur Verklebung wird z.B. Top-Color Gewebekleber, Metylan NP Power Granulat plus oder Pufas Glasgewebe- und Vlieskleber GK empfohlen. TOP-Color Renoviervlies 130 mit dem Kleistergerät einkleistern und ohne Weichzeit verkleben oder in Wandklebetechnik verarbeiten. Bahnen auf Stoss verkleben. Die Bahnen mit geeignetem Tapezierwerkzeug andrücken. Überstände mit einem Kunststoffspachtel andrücken und einem Cuttermesser beschneiden.

2.) Verwendung als Tapezieruntergrund:

Zur Verklebung mindestens Spezialkleister + ca. 20% Klebkraftverstärker.

Hinweis:

Arbeitsgeräte	Kleistergerät, Zahnpachtel, Tapezierwerkzeuge
Lagerung	trocken, kühl, in geschlossenen Räumen

Weiterführende Arbeiten unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften verrichten.

CE-Kennzeichen / Prüfsiegel

Im Rahmen unserer Qualitätssicherung stellen wir Ihnen unter www. folgende Unterlagen zum Download zur Verfügung:

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.