

Antony TOP-COLOR Silikat Fixativ

d 1/0321

Seite 1 von 2

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck : Kombiniertes Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis zum Verfestigen mineralischer Untergründe und zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender Flächen sowie zum Verdünnen von Antony TOP-COLOR Silikatfarben im Innen- und Außenbereich.

Zum Grundieren von Gipsuntergründen ist ein Silikat-Gipsgrundiermittel zu verwenden.

Inhaltsstoffe nach VdL Richtlinie 01: Kaliwasserglas, Acrylatdispersion, Wasser, Additive

Farbton : farblos

Spezifikation :

Glanzgrad:	matt	DIN 67 530
Spez. Gewicht:	1,10 g/cm ³	DIN 51 757
Viskosität:	15 s 4 mm	DIN 53 211
pH-Wert:	11,3	DIN 53 785

Lagerung : Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig; dabei trocken und frostfrei bei einer Temperatur von +5°C bis max. +30°C lagern.

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/h): 50 g/l (2007)/ 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 0 g/l VOC

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen : Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter + 5°C und über + 35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung bzw. starkem Wind verarbeiten.

Untergründe : Kalk- und Zementputze, Kalksandstein, Faserzementplatten (BFS-Merkblatt Nr. 14 beachten), Beton sowie alte tragfähige Mineral- und Silikatfarben-Anstriche.
Nicht geeignet sind Untergründe auf Basis von Holz, Gips sowie alte Dispersions-, Lack- und Ölfarbenanstriche.

Untergrundvorbehandlung : Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Nachputzstellen sowie Faserzement und Beton flutieren und nachwaschen.
Umgebung sorgfältig abdecken, insbesondere Glas, Keramik, Marmor, Klinker und andere mineralische Materialien vor Farbspritzern schützen bzw. sofort mit viel Wasser abwaschen.

Auftragsverfahren : Streichen oder Spritzen

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Antony TOP-COLOR Silikat Fixativ

d 1/0321

Seite 2 von 2

Produkt-Information

Verdünnung :	<u>Grundieren stark saugender Untergründe:</u> 1 : 1 mit Wasser gemischt auftragen. <u>Grundieren schwach saugender Untergründe:</u> Mischung 1 : 1 : 1 aus Antony TOP-COLOR Silikat Fixativ, Wasser und Antony TOP-COLOR Silikatfarbe. <u>Verdünnen von Antony TOP-COLOR Silikatfarben:</u> 5 - 10 % Antony TOP-COLOR Silikat Fixativ zugeben.
Verarbeitung :	Material vor der Verarbeitung gut aufschütteln. Gleichmäßig auftragen und verteilen, Glanzstellen vermeiden.
Trockenzeit :	Oberflächentrocken bzw. überstreichbar nach ca. 8 Stunden bei 20°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühlen Temperaturen verlängert sich die Durchtrockenzeit.
Ergiebigkeit :	Je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes ca. 6 m ² /l pro Arbeitsgang.

Sicherheitsratschläge

Antony TOP-COLOR Silikat Fixativ reagiert alkalisch. Augen und empfindliche Haut vor Farbspritzern schützen. Farbspritzer sofort mit reichlich klarem Wasser abwaschen. Allgemeine Regeln der Hygiene beachten.

GISCODE: BSW40

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch oder bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt, wie auf dem Etikett ausgewiesen, über das Duale System Deutschland (Grüner Punkt) oder über das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS). Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Antony TOP-COLOR Silikat Fixativ

fr 1/0321

page 3 / 2

Fiche technique

Description

Domaine d'utilisation : Combinaison de couche de fond et diluant à la base de silicate à appliquer à l'intérieur et extérieur. Renforce les supports minéraux et contrôle la capacité absorbante. Approprié aussi pour la dilution des peintures Antony TOP-COLOR Silikatfarben et des enduits en silicate.

Contenu conforme VdL Directive 01: Silicate de potassium (verre soluble), dispersion acrylate, eau, additives

Couleur : incolore

Spécification :

Brillance:	mat	DIN 67 530
Poids spéc.:	1,10 g/cm ³	DIN 51 757
Viscosité:	15 s 4 mm	DIN 53 211
Valeur pH:	11,3	DIN 53 785

Stockage : En emballage d'origine non ouvert au moins 2 ans. Conserver le récipient au sec, à l'abri du gel, à une température entre +5°C et jusqu'à +30°C au maximum.

Législation VOC : Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h): 50 g/l (2007)/ 30 g/l (2010). Ce produit contient 0 g/l VOC.

Application

Conditions de travail : Température du support et de l'environnement ne doit pas être moins de + 5°C ou plus de + 35°C. Éviter l'action directe du soleil ou les vents trop forts.

Supports appropriés : Crépi à la chaux et de ciment, grès argilo-calcaire, béton et ciment fibreux (faite attentions au BFS-Merkblatt Nr. 14), ainsi que peintures anciennes minérales et à la base de silicate, solides et en bon état.

N'est pas approprié pour des supports en bois, gypse ainsi que pour des couches anciennes à la base de dispersions, laque et peintures en huile.

Préparation des fonds : Le support doit être propre, sec et en bon état. Traiter au fluosilicate et laver les zones d'enduit réparées ainsi que le béton ou le ciment fibreux.

Il est conseillé de couvrir les parties avoisinantes spécialement verre, céramique, marbre, clinker ou d'autres supports minérales pour les protéger contre les gouttes. Laver immédiatement avec de l'eau.

La fiche technique sert d'information! Les données répondent, selon nos connaissances, à la situation de la technique et sont basées sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles sont fournies sans engagement ou garantie. Respecter les directives des fiches de données de sécurité et les précautions sur l'étiquette. Nous nous gardons le droit de modifier ou compléter tout le temps le contenu sans information antérieure.

Antony TOP-COLOR Silikat Fixativ

fr 1/0321

page 2 / 2

Fiche technique

Application :	Au pinceau et par rouleau
Dilution :	<u>Application d'une couche de fond sur des supports fortement absorbants:</u> Dilution 1 : 1 avec de l'eau. <u>Application d'une couche de fond sur des supports faiblement absorbants:</u> utiliser un mélange 1 : 1 : 1 de Antony TOP-COLOR Silikat Fixativ, eau et Antony TOP-COLOR Silikatfarbe. <u>Dilution des teintes Antony TOP-COLOR Silikatfarben:</u> Ajouter 5 - 10 % Antony TOP-COLOR Silikat Fixativ
Recommandations pour l'utilisation :	Le produit doit être agité rigoureusement avant l'utilisation. Appliquer Antony TOP-COLOR Silikat Fixativ de façon couvrante et régulière. La qualité de la mise en œuvre dépend du respect strict de la méthode d'application.
Séchage :	A + 20° C et 65% humidité relative après env. 8 heures sec à la surface et recouvrable. Aux températures plus basses le temps de séchage sera plus long.
Rendement :	Env. 6 m ² /l pro opération en tenant compte de l'absorbance et la structure du support.

Consignes de sécurité de travail

Antony TOP-COLOR Silikat Fixativ donne une légère réaction alcaline. Protéger les yeux et la peau sensible contre les projections de liquides. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre les parties contaminées. Respecter les consignes générales d'hygiène. Conserver hors de la portée des enfants.

Nettoyage des outils

Nettoyer soigneusement les instruments de travail immédiatement après utilisation avec de l'eau.

La fiche technique sert d'information! Les données répondent, selon nos connaissances, à la situation de la technique et sont basées sur de longues années d'expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles sont fournies sans engagement ou garantie. Respecter les directives des fiches de données de sécurité et les précautions sur l'étiquette. Nous nous gardons le droit de modifier ou compléter tout le temps le contenu sans information antérieure.